

Angebotseingabe ASBwin 12.0

HEITKER

0915 Trockenbauarbeiten

1. Innenraum, Gipskartonwände und
2. Innenraum, Gipskartondecken, abgehängt
3. Innenraum, Gipskartondecken,
4. Innenraum, Metallrasterdecken, abgehängt
5. Innenraum, Metallrasterdecken,
6. Profile (PZ)
7. Dachausstieg (PZ)
8. Baustelleneinrichtung (SPH)
9. Vorsatzschalen (SPH)
10. Decken / Abkofferungen (SPH)
11. Regiearbeiten (PZ+SPH)

Kennung	Art	Nr.	Bez.	Menge	Einheit	EP	GP/Summe
LV		0915	Trockenbauarbeiten				
Hinweistext							
Hinweistext							
Hinweistext							
Titel		1.	Innenraum, Gipskartonwände und				
Hinweistext							
		1.1.	Innenwand, nichttragend, Trockenbau Q2	50,00	m ²		
		1.2.	Innenwand, nichttragend, Trockenbau Q2	36,00	m ²		
		1.3.	Innenwand, nichttragend, Trockenbau Q2	9,00	m ²		
		1.4.	Vorsatzschale, nichttragend, Vorwandins	94,00	m ²		
		1.5.	Vorsatzschale, nichttragend, Trockenbau	7,00	m ²		
		1.6.	Zementgebundene Platten, Zulage (PZ)	97,00	m ²		
		1.7.	Q3-Oberfläche, Gipskartonplatten, Zulage	16,00	m ²		
		1.8.	Q3-Oberfläche, zementgebundene Platten	10,00	m ²		
		1.9.	Türöffnungen in Trockenbauständerwände	6,00	Stk		
		1.10.	Durchdringungen HLS, rund bis inkl. DN 1	232,00	Stk		
		1.11.	Durchdringungen HLS, rund, DN 125 - DN	12,00	Stk		
		1.12.	Durchdringungen HLS, rechteckig 300/100	4,00	Stk		
		1.13.	Durchdringungen HLS, rechteckig 750/400	2,00	Stk		
		1.14.	Durchdringungen HLS, rechteckig 600/200	2,00	Stk		
		1.15.	Revisionsklappen 0,6 x 0,6 m (PZ)	1,00	Stk		
		1.16.	Revisionsklappen 0,4 x 0,4 m (PZ)	3,00	Stk		
		1.17.	Revisionsklappen 0,3 x 0,3 m (PZ)	6,00	Stk		
		1.18.	Revisionsklappen 0,2 x 0,2 m (PZ)	10,00	Stk		
	E	1.19.	Revisionsklappen, Zulage zementgebunde	1,00	Stk		nur EP
		1.20.	Traversen, ca. 0,6 x 0,6 m (PZ)	3,00	Stk		
		1.21.	Traverse, ca. 0,7 x 2,6 m (PZ)	1,00	Stk		
		1.22.	Traverse, ca. 0,7 x 1,4 m (PZ)	1,00	Stk		
		1.23.	Traversen, ca. 0,9 x 0,6 m (PZ)	6,00	Stk		

Langtext

Die Tabellenansicht ermöglicht die direkte Eingabe der Einzelpreise. Die Einzelpreise werden durch das Programm berechnet (Rechenfehler sind damit ausgeschlossen) und der Gesamtpreis wird ausgewiesen.

Angebotseingabe ASBwin 12.0

Datei Bearbeiten Hilfe

0915 Trockenbauarbeiten

- 1. Innenraum, Gipskartonwände und
- 2. Innenraum, Gipskartondecken, abgehängt
 - 2.2. Gipskartondecken, abgehängt, glatt, Q2
 - 2.3. Gipskartondecken, abgehängt, glatt, Q2
 - 2.4. Gipskartondecken, glatt, Zulage Feucht
 - 2.5. Q3-Oberfläche, Gipskartonplatten, Zulage
 - 2.6. Gipskartondecken, abgehängt, gelocht
 - 2.7. Gipskartondecken, abgehängt, Gerüst
 - 2.8. Gipskartondecken, abgehängt, Gerüst
 - 2.9. Gipskartondecken, Deckenschott, Bau
 - 2.10. Gipskartondecken, Deckenschürze a
 - 2.11. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.12. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.13. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.14. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.15. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.16. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.17. Gipskartondecken, Deckenkoffer, geru
 - 2.18. Gipskartondecken, Deckenrandstreifer
 - 2.19. Gipskartondecken, Deckenrandstreifer
 - 2.21. Gipskartondecken, Randanschluß Ru
- 3. Innenraum, Gipskartondecken,
- 4. Innenraum, Metallrasterdecken, abgehängt
- 5. Innenraum, Metallrasterdecken,
- 6. Profile (PZ)
- 7. Dachausstieg (PZ)
- 8. Baustelleneinrichtung (SPH)
- 9. Vorsatzschalen (SPH)
- 10. Decken / Abkofferungen (SPH)
- 11. Regiearbeiten (PZ+SPH)

Tabelle Detailansicht Dgckblatt/ Bieterinfo

Kennung

Menge

EP

Nachlass

Abgehängte Plattendecken mit Metallunterkonstruktionen, horizontal und planeben inklusive sämtlicher Vor- und Nacharbeiten herstellen. Deckenplatten glatt und fugenlos.

Ort:
 UG / EG / 1. OG / 2. OG im Pädagogischen Zentrum

Befestigungsgrund:
 Stahlbetondecken

Konstruktion:
 Abgehängte Metallunterkonstruktionen mit einfacher Beplankung aus Gipskartonplatten.

Abhanghöhen: 10,0 cm - 100,0 cm (UK Rohdecke bis UK Gipskartonbeplankung
 Einbauhöhen: UK Rohdecke maximal ca. 340,0 cm (Zulagen für größere Höhen in gesonderten Positionen dieses Titels)
 Bauseitiger Untergrund: ebene Estriche / ebene Rohbetonflächen (Zulagen für Treppen in gesonderter Position dieses Titels)
 Dämmung: Mineralwolle, einlagig, vollflächig, dicht gestoßen
 WVLZ0,040 / Stärke 50 mm.
 Beplankungen: einlagig (12,5 mm)
 Platten: Gipskarton (Imprägnierungen siehe Zulageposition)
 Brandschutz: nicht brennbar (A)
 Schallschutz: DIN 4109
 Akkustik: keine Anforderungen
 Oberfläche: Q2

HEITKER

In der Detailansicht wird nur die einzelne Position angezeigt.

Die Eingabe der Einzelpreise erfolgt für jede Positionsnummer gesondert. Die Einzelpreise werden durch das Programm berechnet (Rechenfehler sind damit ausgeschlossen) und der Gesamtpreis wird ausgewiesen.

Der Langtext ist gegenüber der Tabellenansicht hier vergrößert dargestellt.

Angebotseingabe ASBwin 12.0

HEITKER

0915 Trockenbauarbeiten

- 1. Innenraum, Gipskartonwände und
- 2. Innenraum, Gipskartondecken, abgehängt
 - 2.2. Gipskartondecken, abgehängt, glatt, Q2
 - 2.3. Gipskartondecken, abgehängt, glatt, Q2
 - 2.4. Gipskartondecken, glatt, Zulage Feucht
 - 2.5. Q3-Oberfläche, Gipskartonplatten, Zulage
 - 2.6. Gipskartondecken, abgehängt, gelocht
 - 2.7. Gipskartondecken, abgehängt, Gerüst
 - 2.8. Gipskartondecken, abgehängt, Gerüst
 - 2.9. Gipskartondecken, Deckenschott, Bau
 - 2.10. Gipskartondecken, Deckenschürze a
 - 2.11. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.12. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.13. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.14. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.15. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.16. Gipskartondecken, Deckenschürze als
 - 2.17. Gipskartondecken, Deckenkoffer, geru
 - 2.18. Gipskartondecken, Deckenrandstreifer
 - 2.19. Gipskartondecken, Deckenrandstreifer
 - 2.21. Gipskartondecken, Randanschluß Ru
- 3. Innenraum, Gipskartondecken,
- 4. Innenraum, Metallrasterdecken, abgehängt
- 5. Innenraum, Metallrasterdecken,
- 6. Profile (PZ)
- 7. Dachausstieg (PZ)
- 8. Baustelleneinrichtung (SPH)
- 9. Vorsatzschalen (SPH)
- 10. Decken / Abkofferungen (SPH)
- 11. Regiearbeiten (PZ+SPH)

Unbedingt erforderliche Felder für den GAEB- Datenaustausch

Name Bieter: Firma XYZ
PLZ Bieter:
Währung: EUR
MwSt.: 19,0 %

Weitere (optionale) Angaben:

Auftraggeber | Auftragnehmer | Projekt | Datei

Projekt: Trockenbau | LV- Datum: 16.11.2010
Beschr.: | LV- Beginn: |
Währung: EUR | Euro |
MwSt.: 19,0 % |
Eröffnung: |
Zuschlag-
frist: |

Im Deckblatt/Bieterinfo trägt der Bieter den Firmennamen ein. Währung und MwSt sind i.d.R. voreingestellt. Danach erzeugt der Bieter über das Diskettensymbol eine D84 bzw. P84 Datei (Angebotsabgabe).